

东街口空中舞台					
序号	名称	规格	数量	单位	天数
扩声系统					
1	线性全频	fdb DLA12	12	支	18
2	线性超低	fdb DLA118	4	支	18
3	舞台返听	fdb LA115	4	支	18
4	无线麦克	SENNHELSER ew100g3	6	只	18
5	无线耳麦	SENNHELSER ew100g3	6	只	18
6	数字调音台	ALLEN&HEATH QU-32	1	台	2
7	话筒支架		6	个	18
8	功率放大器	Lexon PQ1500\1000/ Q4130	7	台	18
9	音频处理器	Fdb GL4800	2	台	18
10	配电系统		1	套	18
11	音响师		2	名	18
灯光系统					
1	面光	61W3	16	台	18
2	光束480	SK380	16	台	18
3	LED染色	雅峰1810、JF 3IP	48	台	18
4	数字灯光台	Grand MA2	1	台	18
5	灯光放大器	国产	6	台	18
6	配电系统		2	套	18
7	灯光师		2	名	18
VJ视频系统					
1	P3LED异性屏	一、基础参数 模组尺寸：250mm×500mm×16mm（SMD封装） 模组分辨率：64×128点 箱体尺寸：500mm×500mm 500mm×1000mm、箱体重量：8-12.5kg	12	平	18
2	视频处理器	像素参数 点间距：3.91mm、像素点密度：65536点/m² 色彩与结构 采用1R1G1B三合一封装，每个像素包含1颗红、1颗绿、1颗蓝LED 配色比例：R:G:B=3:6:1	2	台	18
3	VJ素材播控系统	二、性能指标 亮度与功耗 最佳亮度：≥1500cd/m²（户外型号） 平均功率：300W/m²、最大功率：600W/m² 视角与防护 水平/垂直视角：110°-140° 防护等级：IP54（防尘防水） 工作温度：-20℃至65℃ 工作电压：AC220V±10%	1	套	18
4	配电系统		1	套	18
舞台结构					
1	二层舞台	(3*6) *2	36	平	18
2	台阶1		1	个	1
3	地毯		80	平	1
4	力压架	(8*6) *2	96	米	18

露营地舞台					
序号	名称	规格	数量	单位	天数
扩声系统					
1	全频	fdb DLA12	4	支	18
2	超低	fdb DLA118	2	支	18
3	无线麦克	SENNHELSER	2	只	18
4	无线耳麦		2	只	18
5	数字调音台	ALLEN&HEATH QU	1	台	2
6	话筒支架		2	个	18
7	功率放大器	Lexon PQ1500\1000/ Q4130	3	台	18
8	音频处理器	Fdb GL4800	1	台	18
9	配电系统		1	套	18
10	音响师		1	名	18
灯光系统					
1	面光	61W3	8	台	18
2	LED染色	SK380	12	台	18
3	数字灯光台	珍珠\MA	1	台	18
4	灯光放大器		6	台	18
5	配电系统		1	套	18
6	灯光师		1	名	18
舞台结构					
1	turss		14	米	25
2	背景喷绘	5*2.4	15	平	18

西街舞台					
序号	名称	规格	数量	单位	天数
扩声系统					
1	全频	fdb DLA12	4	支	18
2	超低	fdb DLA118	2	支	18
3	舞台返听	fdb LA115	2	支	18
4	无线麦克	SENNHELSERew100g3	6	只	18
5	无线耳麦	SENNHELSERew100g3	6	只	18
6	数字调音台	ALLEN&HEATH QU	1	台	2
7	话筒支架		6	个	18
8	功率放大器	Lexon PQ1500\1000/ Q4130	7	台	18
9	音频处理器	Fdb GL4800	2	台	18
10	配电系统		1	套	18
11	音响师		2	名	18
灯光系统					
1	面光	61W3	8	台	18
2	光束480	SK380	8	台	18
3	LED染色	雅峰1810、JF 3IP	20	台	18
4	数字灯光台	珍珠/MA	1	台	18
5	灯光放大器		6	台	18
6	配电系统		2	套	18
舞台结构					
1	舞台	6*4	24	平	18
2	台阶1		1	个	1
3	地毯		50	平	1
4	turss		20	米	25
5	灯光背架		2	个	18

东街口舞台参考图：



西街舞台参考图：



露营地舞台参考图：

