

二月二北门设备

序号	名称	规格	数量	单位	天数	备注
扩声系统						
1	线性全频	fdb DLA12	8	支	3	
2	线性次低	fdb DLA118	4	支	3	
3	舞台返听	fdb LA115	4	支	3	
4	舞台超低	fdb DLA118	2	支	3	
5	无线麦克		6	只	3	
6	数字调音台	ALLEN&HEATH QU-32	1	台	3	
7	话筒支架		6	个	3	
8	功率放大器	Lexon PQ1500\1000	7	台	3	
9	音频处理器	Fdb GL4800	2	台	3	
10	配电系统		1	套	3	
11	音响师		2	名	3	
灯光系统						
1	COB面光	雅峰	16	台	3	
2	光束480	雅峰	24	台	3	
3	LED染色	雅峰	16	台	3	
4	LED摇染	雅峰	16	台	3	
5	数字灯光台	国产	1	台	3	
6	灯光放大器		4	台	3	
7	市楼4头雾炮机		1	台	3	包含物料损耗
8	配电系统		2	套	3	
9	灯光师		1	名	3	
VJ视频系统						
1	P3LED条形屏	10*1.5	15	平	3	一、基础参数 模组尺寸：250mm×500mm×16mm (SMD封装) 模组分辨率：64×128点 箱体尺寸：500mm×500mm

2	视频处理器		1	台	3	<p>500mm×1000mm 箱体重量：8-12.5kg 像素参数 点间距：3.91mm 像素点密度：65536点/m² 色彩与结构 采用1R1G1B三合一封装，每个像素包含1颗红、1颗绿、1颗蓝LED 配色比例：R:G:B=3:6:1 二、性能指标 亮度与功耗 最佳亮度：≥1500cd/m²（户外型号） 平均功率：300W/m² 最大功率：600W/m² 视角与防护 水平/垂直视角：110°-140° 防护等级：IP54（防尘防水） 工作温度：-20℃至65℃ 工作电压：AC220V±10%</p>
3	VJ素材播控系统		1	套	3	
4	配电系统		1	套	3	

舞台结构

1	主舞台	10*8*1.2	80	平	3	
2	台阶2	2	2	个	3	
3	地毯		120	平	1	
4	面光架TURSS	国产	2	套	3	

二月二南门设备

序号	名称	规格	数量	单位	天数	备注
灯光系统						
1	面光	雅峰	8	台	3	
2	光束480	雅峰	20	台	3	
3	LED染色	雅峰	24	台	3	
4	LED条灯	雅峰	16	条	3	
5	数字灯光台	国产	1	台	3	
6	灯光放大器		4	台	3	
7	配电系统		2	套	3	
8	灯光师		1	名	3	

VJ视频系统

1	P3LED异性屏		15	平	3	<p>一、基础参数 模组尺寸：250mm×500mm×16mm (SMD封装) 模组分辨率：64×128点 箱体尺寸：500mm×500mm 500mm×1000mm 箱体重量：8-12.5kg 像素参数 点间距：3.91mm 像素点密度：65536点/m² 色彩与结构 采用1R1G1B三合一封装，每个像素包含1颗红、1颗绿、1颗蓝LED 配色比例：R:G:B=3:6:1</p> <p>二、性能指标 亮度与功耗 最佳亮度：≥1500cd/m² (户外型号) 平均功率：300W/m² 最大功率：600W/m² 视角与防护 水平/垂直视角：110°-140° 防护等级：IP54 (防尘防水) 工作温度：-20°C至65°C4 工作电压：AC220V±10%</p>
2	视频处理器		1	台	3	
3	VJ素材播控系统		1	套	3	
4	配电系统		1	套	3	
舞台结构						
1	主舞台	6*5*1	30	平	3	
2	台阶2	2	2	个	3	
3	地毯		50	平	1	
4	主雷亚架	6*6	36	平	3	
5	turss面光架	14*6	2	套	3	
6	特装施工		1	项	1	