

附件：

“春日游园会”演出节目报价清单

序号	节目名称	天数	演出场次	人数	单价（元）	总价（元）	备注
1	甲冑戎装	3	3	5			每天3场，20分钟/场
2	花神（巡游）	3	3	20			每天3场，20分钟/场
	仙侠巡游	3	3				每天3场，20分钟/场
	傩舞	3	3				每天3场，5分钟/场
3	古城好声音	2	4	4			每天4场，20分钟/场
4	国潮乐坊	3	4	8			每天4场，20分钟/场
5	火舞大秀	3	3	5			每天3场，15分钟/场
6	汉姐巡游	2	3	19			每天3场，20分钟/场
7	NPC互动	3	全天	15			配合节日点位活动
	合计						

舞台、音响设备报价清单

序号	名称	规格	数量	单位	天数	单价 (元)	总价 (元)	备注
灯光系统								
1	面光	雅峰	12	台	3			
2	光束480	雅峰	8	台	3			
3	LED方块频闪	雅峰	12	台	3			
4	LED条灯	雅峰	18	条	3			
5	数字灯光台	国产	1	台	3			
6	灯光放大器		4	台	3			
7	配电系统		2	套	3			
8	灯光师		1	名	3			
	小计							
音响系统								
1	线性全频	fdb DLA12	8	支	3			
2	线性次低	fdb DLA118	4	支	3			
3	舞台返听	fdb LA115	4	支	3			
4	舞台超低	fdb DLA118	2	支	3			
5	无线麦克		6	支	3			
6	数字调音台	ALLEN&HEATH QU-32	1	台	3			
7	话筒支架		6	个	3			
8	功率放大器	Lexon PQ1500/1000/Q4130	7	台	3			
9	音频处理器	Fdb GL4800	2	台	3			
10	配电系统		1	套	3			
11	音响师		2	名	3			
	小计							
VJ系统								
1	P3LED异形屏		10	平	3			基础参数 模组尺寸： 250mm×500mm×16mm (SMD封装) 模组分辨率： 64×128点 箱体尺寸： 500mm×500mm 500mm×1000mm 箱体重量： 8-12.5kg 像素参数 点间距： 3.91mm 像素点密度： 65536点/m ² 色彩与结构 采用1R1G1B三合一封装，每个像素包含1颗红、1颗绿、1颗蓝LED 配色比例： R:G:B=3:6:1 二、性能指标 亮度与功耗 最佳亮度： ≥1500cd/m ² (户外型号) 平均功率： 300W/m ² 最大功率： 600W/m ² 视角与防护 水平/垂直视角： 110° -140° 防护等级： IP54 (防尘防水) 工作温度： -20℃至65℃4 工作电压： AC220V±10%
2	视频处理器	诺瓦	1	台	3			
3	VJ素材播控系统		1	套	3			
4	配电系统		1	套	3			
	小计							
舞台结构								
1	主舞台	6*5*1	30	平	3			
2	台阶2	2	2	个	3			
3	地毯		50	平	3			
4	主雷亚架	10*7.5	75	平	3			
5	turss面光架	国产	2	套	3			
6	小计							
	总计							